

Pistolenschaum WDVS

1-K PU-Füllschaum zum Ausfüllen von Hohlräumen
z.B. unter Fensterbänken sowie für Verlege- und
Randanschlussfugen von Dämmplatten



Technische Daten:

Basis: Polyurethan
Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +35 °C
Wärmeleitfähigkeit (DIN 4108-4):... ca. 0,035 W/mK
WGK: 2 (wassergefährdend)
Trockenzeit: klebefrei nach 7 Minuten,
schneidbar nach ca. 40 Minuten,
völlig ausgehärtet nach
ca. 12 Stunden. Bei kühlen
Temperaturen entsprechend
länger.

Produkteigenschaften:

- Feuchtigkeithärtend
- Schwerentflammbar nach DIN 4102 - B1 im ausgehärteten Zustand
- Hervorragende Haftung
- FCKW-frei
- Bis 100° C temperaturbeständig
- Für Fugen von Polystyrol- und Mineralwolledämmplatten einsetzbar

Gebindegrößen:

Dose à 750 ml, VPE = 12 Dosen
Schaumausbeute: bis zu 43 Liter (freigeschäumt)

Anwendungsbereich:

- Nur Außen

Lagerung:

- Stehend, kühl und trocken lagern (+ 5 °C - + 25 °C)
- Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50 °C geschützt
- Haltbarkeit ca. 12 Monate lagerfähig in ungeöffneter Verpackung
- Dosenbeschriftung beachten

Untergrundvorbereitung:

Der Untergrund muss sauber, trocken, frostfrei, fest und tragfähig sowie frei von Ausblühungen, Algen, Moos, Pilzbefall, Sinterschichten und Trennmitteln sein. Die Richtlinien der VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3 sind zu beachten.

Verarbeitung:

Alle Untergründe vor dem Schäumen leicht befeuchten. Dose ca. 10 Sekunden kräftig schütteln und gem. Bedienungsanleitung auf die Dosierpistole schrauben. Dosierpistole stets so halten, dass sich die aufgesetzte Dose oben, der Dosierhebel unten befindet. Durch Betätigung des Dosierhebels wird der Schaumaustritt freigegeben (ggf. mit Dosierschraube regulieren). Max. 30 - 40 % des Hohlraums befüllen, der Schaum expandiert bis zum 2 - 3 fachen Volumen. Der Schaum muss im ausgehärteten Zustand die Fuge vollständig ausfüllen. Hervorquellende Schaumanteile erst nach völligem Aushärten bearbeiten. Fensterbänke müssen durch Maueranker oder andere geeignete Maßnahmen stabilisiert sein. Dämmplattenfugen bis ca. 5 mm können ausgeschäumt werden.

Verarbeitungshinweise:

Folgende Richtlinien sind bei der Verarbeitung zu beachten und einzuhalten: Die jeweils gültigen bauaufsichtlichen Zulassungen, das BFS Merkblatt 21 und die DIN 55699.

Reinigung der Werkzeuge:

Mit handelsüblichem Pistolenreiniger.

Produkt-Code: PU 80

Gefahren- und Sicherheitshinweise:

Nur für gewerbliche Verarbeitung bestimmtes Produkt. Extrem entzündbares Aerosol. Kann vermutlich Krebs verursachen. Gesundheitsschädlich bei Einatmen. Kann bei längerer oder wiederholter Exposition die Organe schädigen. Verursacht schwere Augenreizung. Kann die Atemwege reizen. Verursacht Hautreizungen. Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. Schutzhandschuhe und Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Bei Exposition oder Unwohlsein: GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50 °C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flammen oder auf glühende Gegenstände sprühen. Von Zündquellen fernhalten - nicht rauchen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Bei Personen, die bereits für Diisocyanate sensibilisiert sind, kann der Umgang mit diesem Produkt allergische Reaktionen auslösen. Bei Asthma, ekzematösen Hauterkrankungen oder Hautproblemen Kontakt, einschließlich Hautkontakt, mit dem Produkt vermeiden. Das Produkt nicht bei ungenügender Lüftung verwenden oder Schutzmaske mit entsprechendem Gasfilter (Typ A1 nach EN14387) tragen. Nähere Angaben: Siehe Sicherheitsdatenblatt

Entsorgung:

Für dieses Produkt besteht Rücknahmegarantie im Rahmen des PDR-Recycling-Systems. Der Original-Lieferkarton mit 12 leeren Dosen gefüllt, wird als Rücknahme-Einheit kostenlos angenommen und wiederverwertet. Bitte Hinweise auf dem Karton beachten.

